

Elektrický servopohon

Na nožové posúvače Stafsjö je možné použiť aj elektrické servopohony firmy DREHMO®.

Tieto elektropohony sú funkčné a spoľahlivé, vyrobené podľa najnovšej technológie. Majú veľmi dobré meno a sú nasadzované v elektrárňach, vodárňach a pod.

Servopohony DREHMO® sa dajú použiť aj na funkciu otvárania / zatvárania, ako aj pre riadiace úlohy. Vyhotovenie aj EEx.

Krytie: IP67.

Štandardne postačujú pre oblasť krútiacich momentov od 10 do 1000 Nm.

Štandardné vyhotovenie pri zabudovaní modelu DREHMO® na nožový posúvač Stafsjö je pre zdvih vretena.



Rotačný pohon DREHMO®	Krútiaci moment	Pripojenie ISO 5210	Hmotnosť	Doporučený model jednotlivé nožové posúvače		
				MV / BV DN	HG DN	RKO DN
D30	10-30	F 10	18	50-150	80-125	100
D59	20-60	F 10	20	200-250	150-250	150-250
D120	40-120	F 10	28	300-600	300-450	300-400
D249	80-250	F 14	28	700-800	500-600	
D500	150-500	F 14	75	900-1000	700-800	

Model DREHMO® D30-D500 má štandardne rýchlosť 40 ot / min.

Ďalšie technické informácie o servopohone DREHMO® nájdete na webovej strane:

<http://www.DREHMO.com>

Štandardné príslušenstvo pre servopohony DREHMO® s funkciou otvoriť / zatvoriť

- Spínač krútiaceho momentu – zatvorená poloha, DR 1
- Spínač krútiaceho momentu – otvorená poloha, DL 2
- Koncový spínač pre pozíciu: „zatvorené“ WR 1
- Koncový spínač pre pozíciu: „otvorené“, WL 2
- Bliker pre stav: „zariadenie v prevádzke“ BL
- Zabudovaný vyhrievací článok, 6W / 230V
- Ručné koleso
- Ochrana proti korózii podľa triedy K3.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.